



Pompe de transport PFT | 12/2012

**Nou**

# PFT ZP 3 L MULTIMIX

Pompa de mare productivitate cu malaxor cu amestecare fortata, pentru tencuieli traditionale si amestecuri de santier.

## Descriere functionarii

Daca folositi amestecuri de santier produse chiar la fata locului, solutia ideala este PFT ZP 3 L MULTIMIX. Masina preia tencuiala sau mortarul de zidarie din cuva malaxorului cu amestecare fortata integrat PFT MULTIMIX si il pompeaza pana la locul aplicarii. Productivitatea poate fi reglata in functie de materialul aplicat. Cu ajutorul telecomenzii pornirea/oprirea PFT ZP 3 L MULTIMIX se poate face de la distanta. Masina este complet echipata standard pentru aplicarea mortarelor cu furtunuri, dispozitiv de aplicat mortar si compresor de aer.

## Domeniul de utilizare

Pentru materiale precum:

- ▶ Amestecuri de santier
- ▶ Mortare de zidarie/Mortare usoare de zidarie
- ▶ Mortare de armare
- ▶ Tencuieli pe baza de ciment
- ▶ Tencuieli pe baza de argila, semiuscate
- ▶ Tencuieli pe baza de var
- ▶ Mortare de restaorare
- ▶ Beton de reparatii

... si multe altele

## Principalele avantaje

- ▶ productivitate si distanta de pompare mare
- ▶ panou de comanda integrat
- ▶ poate fi comandata de la distanta
- ▶ cu PFT MULTIMIX incarcarea se poate face pe sarje
- ▶ sistem de etansare intre reductor si cuva pentru material
- ▶ constructie robusta
- ▶ intretinere minimala si curatare facila
- ▶ ochiuri de prindere pt. macara si stivuitor
- ▶ cuva malaxorului se goleste complet, materialul cade automat in cuva, asa ca nu exista pierderi de material intre malaxare si pompare.



MADE IN GERMANY

Ne rezervam dreptul de a interveni cu modificari tehnice. Garantia noastra se refera doar la echiparea corecta a masinii. Consumul, cantitatile, conditiile de executie si productivitatea sunt date rezultate in urma experientei noastre. In toate situatiile se vor respecta prescriptiile producatorilor de materiale. Modificarile, multiplicarea sau fotocopierea acestui material, se poate face doar cu acordul PFT SYSTEMS. Masinile si echipamentele prezentate, prin accesorizari specifice si prin diverse versiuni constructive, pot fi regasite sub diverse configuratii.

PFT ZP 3 L MULTIMIX-RO/2.5M/12.12/FLY



## PFT SYSTEMS SRL

▶ Telefon 0744 657 587

▶ office@pft-systems.ro

▶ www.pft.eu

## Date tehnice

<b>Nr. art.</b>	00 28 08 02
<b>Productivitatea*</b>	cca. 10 – 40 l/min
<b>Distanța de transport*</b>	max. 30 m
<b>Presiunea de lucru*</b>	max. 20 bar
<b>Antrenare</b>	Motorul pompei: 5,5 kW cu variator mecanic Turatia: 70 – 260 U/min Motorul malaxorului: 2,2 kW, 56 U/min la 5,2 A
<b>Racordul electric</b>	Racordul electric: 400 V, 50 Hz, 3 faze Sigurante: 32 A
<b>Granulatia*</b>	6 mm
<b>Gabaritul si greutatea</b>	
Inaltimea de umplere PFT ZP 3 L	630 mm
Inaltimea de umplere PFT MULTIMIX	1.100 mm
Volumul cuvei PFT ZP 3 L	max. 120 l
Volumul cuvei PFT MULTIMIX	max. 140 l /Material malaxat: 80 l
Lungime/latime/inaltime	2.200/860/1.120 mm
Greutate totala	304 kg <sup>1</sup>

\* Valori in functie de tipul, calitatea si consistenta mortarului, tipul su uzura pompei cu snec, diametrul furtunurilor si inaltimea de pompare. Se vor respecta intotdeauna prescriptiile producatorilor de materiale.

<sup>1</sup> Greutate totala, fara compresor; Greutate totala, cu compresor: 334 kg

### Doriti o masina pentru turnare sau injectare?

#### PFT ZP 3 L MULTIMIX fara accesorii

fara furtunuri, compresor si dispozitiv de aplicat mortar, Art.-Nr. 00 29 22 22

## PFT ZP 3 L MULTIMIX

## Configuratia standard

Pompa PFT ZP 3 L MULTIMIX, complet echipata cu:

- Unitate de pompare 2 L 6 cu manometru pt. mortar integrat
- Motor cu variator mecanic 5,5 kW, 400 V
- Panou de comanda integrat
- Malaxor montat fix PFT MULTIMIX
- Compresor aer K 2 N complet
- Releu de presiune pt. comanda FF4-4
- Furtun aer 1/2", 11 m complet cu cuplaje
- Furtun mortar RONDO 35 mm, 10 m, presat hidraulic, cu cuplaje
- Dispozitiv de aplicat mortar 35V M20
- Reductie 35 M/50 V
- Trusa de scule
- Carte tehnica

### Accesorii necesare

Cablu 5 x 4 mm<sup>2</sup>, 25 m, CEE complet, 32 A  
Nr.art. 20 42 39 20

Cablu 5 x 4 mm<sup>2</sup>, 50 m, CEE complet, 32 A  
Nr.art. 20 42 39 00

### Accesorii suplimentare

Sita vibranta

Nr.art. 00 25 53 76