



Transportoare pneumatice PFT | 08/2009

Nou

PFT SILOMAT trans plus bag

Simplu, rapid si eficient – noul transportor pneumatic pentru alimentarea cu material la sac

Descrierea functionarii

Noul PFT SILOMAT trans plus bag transporta in regim automat mortarul uscat prefabricat, fara a genera praf, pana la masina de tencuit sau la malaxorul orizontal.

PFT SILOMAT trans plus bag are design nou si productivitate ridicata. Santierele intortochiate sau cu acces dificil nu mai sunt de acum o problema.

Cu flansa adaptoare PFT SILOMAT bag poate fi rapid configurat in vederea alimentarii cu material la siloz sau container.

Domeniul de utilizare

Pentru toate tipurile de mortare uscate:

- ▶ Tencuieli mecanizate pe baza de gips
- ▶ Tencuieli pe baza de var si gips
- ▶ Tencuieli pe baza de ciment
- ▶ Tencuieli pe baza de var
- ▶ Tencuieli pe baza de var si ciment
- ▶ Mortare de zidarie
- ▶ Materiale de legatura
- ▶ Materiale pulverulente
- ... si multe altele

Principalele avantaje

- ▶ noul dispozitiv de dozare cu cuva pentru materiale la sac
- ▶ usor de transportat, manevrabil atat manual, cat si cu macara sau motostivuitor
- ▶ manere rabatabile pentru manipulare
- ▶ optional dotat cu role pentru deplasare
- ▶ capac din material sintetic usor, stabil si cu design placut
- ▶ panou de comanda cu elementele de actiune dispuse ergonomic
- ▶ compresor cu functionare uscata, schimbul de ulei fiind eliminat
- ▶ optional: filtru de aer suplimentar, posibil de montat ulterior
- ▶ clapeta de admisie material de tip nou, cu garnitura de etansare usor de inlocuit.



MADE IN GERMANY

Ne rezervam dreptul de a interveni cu modificari tehnice. Garantia noastra se refera doar la echiparea corecta a masinii. Consumul, cantitatile, conditiile de executie si productivitatea sunt date rezultate in urma experientei noastre. In toate situatiile se vor respecta prescriptiile producatorilor de materiale. Modificarile, multiplicarea sau fotocopierea acestui material se poate face numai cu acordul PFT SYSTEMS. Masinile si echipamentele prezentate, prin accesorizari specifice si prin diversele versiuni constructive, pot fi regasite sub diverse configuratii.

PFT SILOMAT trans plus bag-RO/09.09

PFT SYSTEMS SRL

▶ Telefon 0744-657587
▶ Telefon 0748-193821

▶ office@pft-systems.ro

▶ www.pft-systems.ro

Date tehnice

PFT SILOMAT trans plus bag

Accesorii suplimentare

Art.-Nr.	00 16 99 52
Distanța de transport*	max. 140 m
Productivitatea*	cca. 20 kg/min
Putere	8,1 kW
Racord electric	32 A, 400 V curent alternativ, 50 Hz la distribuitorul de santier FI-siguranta 30 mA
Cablu de racord	5 x 4 mm ² CEE-Stecker
Presiunea maxima (de transport)	p = 2,5 bar
Debit de aer	cca. 140 Nm ³ /h

20 65 05 01	Furtun pentru material (cauciuc), 75 m
20 65 05 00	Furtun pentru material (PVC), 75 m
20 60 02 13	Calota de suflare E1 monofiltru pentru PFT G 4, completa
00 04 43 34	Calota de suflare monofiltru pentru PFT G 5, completa
20 42 39 00	Cablu racord 5 x 4 mm ² , 50 mm
20 42 39 20	Cablu racord 5 x 4 mm ² , 25 mm

Gabarit si greutate

Volumul dispozitivului dozator	60 l
Gabaritul dispozitivului dozator L/B/H	830/670/950 mm
Gabaritul L/B/H SILOMAT trans plus	1.100/635/720 mm
Greutatea dispozitivului dozator	104 kg
Greutate SILOMAT trans plus	196 kg
Greutate totala	300 kg

*exemplificare pentru Knauf MP 75

Accesorii optionale

Adaptor pentru alimentare la siloz