



Transportorul pneumatic  
PFT SILOMAT trans plus

05/2009

**Nou**

# PFT SILOMAT trans plus

Simplu, rapid si eficient – noul transportor pneumatic PFT SILOMAT trans plus este compact si foarte usor de transportat

## Descrierea functionarii

Noul PFT SILOMAT trans plus transporta complet automat, fara a genera praf, mortarul uscat, pulverulent, la masina de tencuit sau la malaxorul continuu. PFT SILOMAT trans plus are un nou design dar si o productivitate deosebita. Atat manipularile cat si transportul sau se fac deosebit de simplu datorita ergonomiei sale (de exemplu are urechi de ridicare pentru macara, dar si manere rabatabile pentru manipulări curente). Manerele permit ca blocul si recipientul de dozare al masinii PFT SILOMAT sa fie simplu de fixat pe flansa silozului sau a containerului. PFT SILOMAT trans plus este de asemenea un transportor pneumatic de mare productivitate.

## Domeniul de utilizare

Pentru toate tipurile de mortare uscate:

- ▶ Tencuieli pe baza de gips
- ▶ Tencuieli pe baza de var si gips
- ▶ Tencuieli pe baza de ciment
- ▶ Tencuieli pe baza de var
- ▶ Tencuieli pe baza de var si ciment
- ▶ Mortare de zidarie
- ▶ Pietris fin
- ▶ Materiale de adaos
- ▶ Materiale pulverulente

... si multe altele

## Principalele avantaje


- ▶ manevrabil cu motostivitor / transpalet
- ▶ patru urechi de prindere pentru macara
- ▶ manere de transport rabatabile
- ▶ optional role pentru transport
- ▶ usor, stabil cu design placut si capac de protectie din material sintetic
- ▶ panou de comanda cu dipunerea ergonomica e elementelor componente
- ▶ compresor fara ungere, care nu necesita schimbul de ulei
- ▶ optional: filtru de aer suplimentar pentru medii de lucru cu mult praf sau nisip



MADE IN GERMANY

Ne rezervam dreptul de a interveni cu modificari tehnice. Garantia noastra se refera doar la echiparea corecta a masinii. Consumul, cantitatile, conditiile de executie si productivitatea sunt date rezultate in urma experientei noastre. In toate situatiile se vor respecta prescriptiile producatorilor de materiale. Modificarile, multiplicarea sau fotocopierea acestui material se poate face doar cu acordul PFT SYSTEMS. Masinile si echipamentele prezentate, prin accesorizari specifice si prin diverse versiuni constructive, pot fi regasite sub diverse configuratii.

PFT SILOMAT trans plus-RO/05.09



PFT SYSTEMS SRL

- ▶ Telefon 0744-657587
- ▶ Telefon 0748-193821
- ▶ office@pft-systems.ro
- ▶ www.pft-systems.ro

## Date tehnice

Art.-Nr.	Cu cadere libera	
	100 / 140 varianta fixa	00 12 43 65 / 00 12 43 59
	100 / 140 varianta pe role	00 12 43 66 / 00 12 43 58
	Sub presiune	
	DF Q 100 / 140 varianta fixa	00 12 43 67 / 00 12 48 64
	DF Q 100 / 140 varianta pe role	00 12 43 68 / 00 12 78 38
Distanta de transport*		max. 100/140 m
Debitul de transport*		cca. 20 kg/min
Puterea		6,1/8,1 kW
Racord electric		32 A, 400 V c.a., 50 Hz
		Panoul de alimentare de santier, FI-Siguranta de protectie 30 mA
Cablu de racord electric		5 x 4 mm <sup>2</sup> CEE-Stecker
Presiune maxima (de transport)		p = 2,5 bar
Debitul de aer		cca. 100/140 Nm <sup>3</sup> /h
Gabarit si greutate		
Recipientul dozator Volum/Inaltime		55 l / 1.000 mm
Gabarit L/B/H fix / pe role		1.100/635/720 mm / 1.100/800/835 mm
Recipientul dozator / Blocul dozator		87 kg / 27,5 kg
Greutate totala 100/140 varianta fixa		271/285,5 kg
Greutate totala 100/140 varianta pe role		279/293,5 kg
Greutate totala DF Q 100/140 varianta fixa		210/225 kg
Greutate totala DF Q 100/140 varianta pe role		218/233 kg

\*de exemplu pentru Knauf MP 75

## PFT SILOMAT trans plus

## Accesorii recomandate

- 20 65 05 01 Furtun de transport mortar (cauciuc), 75 m
- 20 65 05 00 Furtun de transport mortar (PVC), 75 m
- 20 60 02 13 Calota de suflare E1 monofiltru pt. PFT G 4, compl.
- 00 04 43 34 Calota de suflare monofiltru pt. FT G 5, completa
- 00102859 Cablu electric 5 x 4 mm<sup>2</sup>, 50 m
- 00102860 Cablu electric 5 x 4 mm<sup>2</sup>, 25 m
- 20 70 80 00 Vibrator 400 V, 50 Hz, complet

## Accesorii speciale

- 20 71 60 00 Cuva pt.alimentarea la sac
- 20 70 66 00 Flansa tip pantalon 330/330 pt. alimentarea concomitenta a doua recipiente de dozare
- 00 12 95 92 Set de reconfigurare PFT SILOMAT trans plus varianta fixa in varianta pe role